

CSC2450.ES (25.6V50Ah)

Dòng sản phẩm: 24V
Tuổi thọ: 5-10 năm
Bảo hành: 2 năm
Chống nước: IP 25
Vỏ: Sắt sơn tĩnh điện



Thông số kỹ thuật

Model	CSC2450.ES
Loại pin	3.2V50Ah LFP
Điện áp danh định	24V
Dung lượng danh định	50Ah
Công suất lưu trữ ở (25°C, 0.2C)	1280Wh
Điện áp làm việc (Vdc)	23.2V-29.4V
Điện áp sạc nổi (Vdc)	27,6V
Dòng xả liên tục	50A
Dòng sạc khuyến nghị	50A
Dòng sạc tối đa trong 3s	150A
Khả năng chống nước	IP20
Chu kỳ sạc- xả (+25°C 0.2C 100% dod)	≥6000
Nhiệt độ hoạt động	từ -20 °C đến 60 °C
Thời gian lưu kho	6 tháng
chất liệu vỏ	Sắt sơn tĩnh điện
Hiển thị thông tin	Màn hình
CHỨC NĂNG BẢO VỆ	
Chức năng bảo vệ	Bảo vệ quá tải, bảo vệ quá mức, bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt
MÔI TRƯỜNG	
Nhiệt độ làm việc	từ -20 °C đến 60 °C
Độ ẩm	0~95% (không ngưng tụ)
KÍCH THƯỚC	
L×W×H (Kích thước dự kiến) mm	~360*180*150mm
Trọng lượng dự kiến (NW Kg)	~15kg

Không có chì, có thể tái chế

